

產品名稱：FK EURO 0W-40

PAO + 100% SYNTHETIC / 頂級節能型機油

黏度等級：SAE 0W-40

認證規範：ACEA A3 / B4 、API SN / CF

汽車用油 / EURO

0W-40

應用範圍：

FK EURO 0W-40 是節能型頂級 PAO 全合成機油，通過並超越歐洲四大車廠 OEM 認證及 ACEA A3 / B4、API SN / CF 規範，具備極為優異的抗磨保護及清淨隔離功效，卓越的低溫啟動性、高溫抗氧化性及特殊的減磨配方，能在嚴苛的環境中，提供車輛最佳的性能表現，適用於汽油引擎與未配備後處理器的柴油引擎。

產品特色：

OEM Approved 通過世界頂級車廠認證

VW 502 00 / 505 00	Porsche A40
MB-Approval 229.5	BMW Longlife-01

適用車廠規範：MB-Approval 226.5、MB-Approval 229.3、Renault 0700 / 0710

EURO 產品性能



抗氧化佳可避免產生大量焦化沉積物，造成渦輪供油管堵塞。



具有優越的低溫啟動與高溫抗氧化性能。



延長潤滑油保護時間，提高換油里程數。



強韌油膜隨時提供優異的啓停保護功效。



清淨隔離配方有效包覆與隔離，避免油泥結塊附著引擎。



抗磨配方在金屬表面形成油膜，減少活塞、汽缸等磨損。

產品特性：

	Typical Properties	Unit	Method	Typical
黏度等級	SAE Viscosity Grade	-	-	0W-40
密度	Density @ 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.84488
黏度	Kinematic Viscosity @ 40°C	cSt	ASTM D 445	77.12
	Kinematic Viscosity @ 100°C	cSt	ASTM D 445	13.56
黏度指數	Viscosity Index	-	ASTM D 2270	181
總鹼價	Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D 2896	10.02
閃火點	Flash Point (COC)	°C	ASTM D 92	228
流動點	Pour Point	°C	ASTM D 5950	-54
高溫高剪切黏度	HTHS @150°C	cP	ASTM D 5481	3.741

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。