

產品名稱：FK MATIC CVT B

100% SYNTHETIC / 全合成變速箱油

應用範圍：適用於大多數皮帶式無段變速箱

#### 應用範圍：

MATIC CVT B 為高效自動變速箱油，具有穩定的抗磨性能與潤滑保護，有效減少震動與運轉異音，延長變速箱的使用壽命。優越的摩擦係數表現，可提高換檔效率與順暢的動力輸出，帶來平穩的駕駛體驗，適用於大多數皮帶式無段變速箱。

#### 適用變速箱規格：

##### 適用於大多數皮帶式無段變速箱

• BMW 8322 0 136 376 / 8322 0 429 154 (EZL 799A)	• Mitsubishi DiaQueen(CVTF-J1 / CVTF-J4* / SP-III)
• Chrysler Jeep NS-2	• Mini Cooper(EZL 799A / ZF CVT V1)
• Daihatsu(Ammix CVT / Amix CVTF-DFE*)	• Nissan NS-1 / NS-2 / NS-3*
• Dodge / Jeep(NS-2 / CVTF+4)	• Punch CVT(EZL779)
• Ford(CVT23 )	• Shell Green 1V
• GM / Saturn(DEX-CVT, GM CVT)	Subaru ECVT, ICVT, CV30
• Hyundai / Kia(SP-CVT 1 / SP-III)	• Suzuki(CVTF 3320, TC, NS-2, CVTF Green1, CVTF Green 2*)
• Honda(HCF2, HMMF 搭載扭力轉換器 [Torque Converter], 不含搭載濕式離合器 [Start Clutch])	• Toyota / Lexus(TC, WS [Prius eCVT only], CVT-FE*)
• Mazda CVTF 3320	• Volvo CVT 4959
• Mercedes Benz CVT(236.20)	

\* MATIC CVT MV 高黏度產品適用於低黏度的規格

產品特性：

	Typical Properties	Unit	Method	Typical
密度	Density @ 15°C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.85174
黏度	Kinematic Viscosity @ 40°C	cSt	ASTM D 445	34.76
	Kinematic Viscosity @ 100°C	cSt	ASTM D 445	7.112
黏度指數	Viscosity Index	-	ASTM D 2270	173
低溫黏度	BrookField Viscosity @ -40°C	cP	ASTM D 2983	11957
閃火點	Flash Point (COC)	°C	ASTM D 92	200
流動點	Pour Point	°C	ASTM D 5950	-51

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。