

產品名稱：FK EURO 0W-20

100% SYNTHETIC / 頂級節能型機油

黏度等級：SAE 0W-20

認證規範：ACEA C5/C6、API SP

汽車用油 / EURO

0W-20

應用範圍：

FK EURO 0W-20 是節能型頂級全合成機油，取得 MB-Approval 229.71 賓士車廠 OEM 認證及 ACEA C5/C6-21、API SP 國際認證，針對新式油電車 (Hybrid : HEV / PHEV)、渦輪/缸內直噴引擎 (T / GDI) 提供優異的全方位完整保護，並採用最新 Low SAPS 技術及有效抑制低速早燃 (LSPI) 發生，適用於所有搭載後處理器的汽、柴油引擎車款。

產品特色：

OEM Approved 通過世界頂級車廠認證

MB-Approval 229.71

適用車廠規範：Ford WSS M2C952-A1、Dexos D™、Opel OV 040 1547-A20、ST JLR 03.5006

EURO 產品性能



Low SAPS 技術的低磷低硫低灰份配方，可保護 DPF。



抗氧化佳可避免產生大量焦化沉積物，造成渦輪供油管堵塞。



具有優越的低溫啟動與高溫抗氧化性能。



延長潤滑油保護時間，提高換油里程數。



強韌油膜隨時提供優異的啓停保護功效。



清淨隔離配方有效包覆與隔離，避免油泥結塊附著引擎。



抗磨配方在金屬表面形成油膜，減少活塞、汽缸等磨損。

產品特性：

	Typical Properties	Unit	Method	Typical
黏度等級	SAE Viscosity Grade	-	-	0W-20
密度	Density @ 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.84160
黏度	Kinematic Viscosity @ 40°C	cSt	ASTM D 445	40.82
	Kinematic Viscosity @ 100°C	cSt	ASTM D 445	8.160
黏度指數	Viscosity Index	-	ASTM D 2270	179
總鹼價	Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D 2896	7.92
閃火點	Flash Point (COC)	°C	ASTM D 92	232
流動點	Pour Point	°C	ASTM D 5950	-39
高溫高剪切黏度	HTHS @150°C	cP	ASTM D 5481	2.605

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。