

符合 / 適用規範 : 16 項

產品類別 : 涡輪機油

系列別 : TURBINE OIL 系列

應用 : 一般蒸氣渦輪機、燃氣渦輪機

TURBINE OIL 系列

描述 / 用途 :

適用於一般蒸氣及其他需要渦輪機油品質之應用。

高速循環給油之軸承、齒輪、液壓、電動機、發電機、水力發電渦輪機、空氣壓縮機。

產品特色 :

本油品為高品質 Group2 石蠟基潤滑油，添加頂級添加劑摻配而成，無灰份配方並具有強韌的油膜、優秀的抗泡、防鏽、空氣釋放性、油水分離快速，有效減少停機時間並延長機組壽命，節省更換成本。

優異的熱穩定性適用於現代化設計與嚴苛的操作條件，如中型、重型及高溫氣渦輪機，有效抑制油泥及沉積物，提供優異之抗氧化性、油品相容性與過濾性，抗磨及耐極壓性，有效保護重負荷氣渦輪機系統中的齒輪組，符合現今許多 OEM 之要求。

符合 / 適用規範 :

DIN 51515 Part 1&2、GEK 32568G、GEK 107395A、GEK 46506E、AIST 125、Siemens TLV 901304(non-EP)、Siemens TLV 901305(non-EP)、Alstom 90017 V0001 W(nonEP)、DIN 51524 Part 1、Cincinnati Milacron P-38/P-54/P-55、DIN 51517 Part 1、DIN 51506 VDL、ISO 11158HL