

產品名稱：FK Brake Fluid DOT 4
100% SYNTHETIC / 全合成煞車油
應用範圍：適用於搭載防鎖死煞車系統 (ABS)
的各式機車

應用範圍：

FK Brake Fluid DOT 4 是能符合現今高性能機車煞車及離合器需求的煞車油，精確的密封膨脹率及控制技術，提供油封墊片最佳保護。優異流動性及散熱性，使煞車反應更為靈敏。不易吸濕的特性能降低水氣的吸收，保護各式的煞車系統與離合器系統。乾沸點 266°C(511°F)、濕沸點 162°C(324°F) 優於 DOT 4 的標準，適用於搭載防鎖死煞車系統 (ABS) 的各式機車。

符合規範：

適用於液壓煞車系統用油標準的各式車輛

• FMVSS 116 DOT 4	• FMVSS 116 DOT 3
• JIS K2233	

- * 請避免噴灑到車體烤漆。
- * 嚴防水份滲入。
- * 不可使用於需要礦物油的煞車系統。

產品特性：

Typical Properties		Typical
顏色	Color	淺黃色
密度	Density @ 20°C, g/cm ³	1.051
黏度	Kinematic Viscosity @ -40°C, cSt	1406
平衡迴流沸點	Equilibrium Reflux Boiling Point	
乾沸點	Dry, °C	266
濕沸點	Wet, °C	162
酸鹼值	pH	9.4

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。