



## 機車用油 / GT

產品名稱：FK GT 15W-50  
SYNTHETIC  
長效都會型機油  
黏度等級：SAE 15W-50  
符合規範：API SL、JASO MA2

# 15W-50

### 應用範圍：

FK GT 15W-50 針對中短程及市區騎乘的載重需求，特別強化全新 CITY SAFE® 順暢都會配方，提供順暢扎實的騎乘感受；獨家的 TRI-TECH® 三合一技術配方，兼具全面潤滑與精準換檔的理想平衡，符合最新 JASO MA2 規範；適用各式噴射及陶瓷引擎的打檔車及速克達，提供長效抗衰退的保護。

### 產品特色：

#### CITY SAFE® 順暢舒適都會騎乘

CITY SAFE® 順暢都會配方，針對都市騎乘特性及需求研發設計，提供都會騎乘時全程順暢舒適的駕馭體驗，FK GT 15W-50 加強載重起步及續航加速的性能表現，滿足市區騎乘時的動力需求。

● 塞車怠速	卓越的黏度指數，針對市區走走停停特性，提供順暢騎乘體驗。
● 冷車起步	優異的黏度指數，常溫黏度流動性極佳，提供流暢的起步表現。
● 綠燈加速	傑出的熱油效率，快速地到達工作油溫，提供沉穩的油門反應。
+ 載重起步	優異的扭力表現，即使承載較重的物品，依然提供紮實的動力回饋。
+ 繢航加速	傑出的黏度係數，耐高溫抗氧化抗衰退性佳，提供長效的性能表現。

#### 全面潤滑與精準換檔的理想平衡

獨特 TRI-TECH® 三合一技術配方，符合最新 JASO MA2 規範，特別能針對打檔車的引擎、離合器及齒輪箱提供完整保護，滿足騎乘順暢的舒適體驗。

## 產品特性：

Typical Properties		Unit	Method	Typical
黏度等級	SAE Viscosity Grade	-	-	15W-50
密度	Density @ 15°C	g/cm³	ASTM D 4052	0.87158
黏度	Kinematic Viscosity @ 40°C	cSt	ASTM D 445	144.1
	Kinematic Viscosity @ 100°C	cSt	ASTM D 445	18.38
黏度指數	Viscosity Index	-	ASTM D 2270	143
總鹼價	Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D 2896	5.55
閃火點	Flash Point (COC)	°C	ASTM D 92	234
流動點	Pour Point	°C	ASTM D 5950	-36
高溫高剪切黏度	HTHS @150°C	cP	ASTM D 5481	4.521

## 使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

## 使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。