

產品名稱：FK RS 10W-40  
100% SYNTHETIC  
高效競技型全合成機油  
黏度等級：SAE 10W-40  
符合規範：JASO MA2、API SP



JASO T 903 : 2023  
PERFORMANCE IS GUARANTEED by  
BAN HON INTERNATIONAL CO.,LTD

### 應用範圍：

FK RS 10W-40 針對長程及激烈騎乘，研發全新 HYPER V<sup>®</sup> 動力延長配方，提供騎乘時動力源源不絕的順暢感受，經國際潤滑油實驗中心證實，抗油泥及抗磨損表現，分別大幅優於 API SP 20%及 52%，同時符合 JASO MA2 規範，提供重機、打檔車及速克達極致全方位的最佳守護，適用噴射及陶瓷引擎。

### 產品特色：

#### HYPER V<sup>®</sup> 延長強悍動力

HYPER V<sup>®</sup> 動力延長配方，機油黏度持久穩定，經 ASTM D6278 剪切穩定測試，黏度抗衰退表現大幅優於同級產品 7 倍；機油清淨分散效果極佳，經 Sequence IIIH 活塞清潔度測試，清淨隔離的效果優於 API SP 29%，能有效維持引擎清潔。

#### 指名 JASO MA2 買的安心用的放心

日本汽車標準組織(JASO)制定機車潤滑油標準，必須通過多項嚴苛檢驗才能取得 JASO 認證，RS 10W-40 採用獨家 TRI-TECH<sup>®</sup> 三合一技術配方，符合最新 JASO MA2 規範，特別能針對打檔車的引擎、離合器及齒輪箱提供完整保護，兼具全面潤滑與精準換檔的理想平衡，滿足騎乘舒適順暢與精準換檔流暢的體驗。

產品特性：

	Typical Properties	Unit	Method	Typical
黏度等級	SAE Viscosity Grade	-	-	10W-40
密度	Density @ 15°C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.85741
黏度	Kinematic Viscosity @ 40°C	cSt	ASTM D 445	90.04
	Kinematic Viscosity @ 100°C	cSt	ASTM D 445	14.97
黏度指數	Viscosity Index	-	ASTM D 2270	175
總鹼價	Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D 2896	6.21
閃火點	Flash Point (COC)	°C	ASTM D 92	254
流動點	Pour Point	°C	ASTM D 5950	-39
高溫高剪切黏度	HTHS @150°C	cP	ASTM D 5481	4.326

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。