

產品名稱：FK RS 5W-40  
100% SYNTHETIC - PAO & ESTER  
頂級全效競技型酯類全合成機油  
黏度等級：SAE 5W-40  
符合規範：JASO MA2、API SP



JASO T 903 : 2023  
PERFORMANCE IS GUARANTEED by  
BAN HON INTERNATIONAL CO.,LTD

### 應用範圍：

FK RS 5W-40 採用 PAO(聚- $\alpha$  烯烴)及多元醇酯(Polyol-Ester)類的頂級基礎油製作，並針對長程及激烈騎乘，研發全新 HYPER V PLUS<sup>®</sup> 動力持久配方，完美的剪切穩定性，提供騎乘時動力源源不絕的強悍感受，經國際潤滑油實驗中心證實，抗油泥及抗磨損表現，分別大幅優於 API SP 20%及 52%，同時符合 JASO MA2 規範，提供重機、打檔車及速克達極致全方位的最佳守護，適用噴射及陶瓷引擎。

### 產品特色：

#### HYPER V PLUS<sup>®</sup> 持久強悍動力

HYPER V PLUS<sup>®</sup> 動力持久配方，機油黏度持久不衰，在 ASTM D6278 剪切穩定性測試中，黏度衰退率為 0%、以 KRL 20hrs test(CEC-L-45-A-99)剪切衰退性測試，抗剪切性提升 69%；機油油品長效穩定，經 Sequence IIIH 抗氧化實驗證實，抗氧化表現大幅優於 API SP 63%，能有效抑制油品劣化及油泥產生，延長換油週期。

#### 頂級 PAO&ESTER 優異品質卓越性能

採用頂級 PAO (聚- $\alpha$  烯烴)與多元醇酯(Polyol-Ester)類的基礎油製作，極佳的動力輸出與續航表現。

● 極強韌油膜	● 低溫流動佳	● 黏度指數高
● 抗氧化性佳	● 低揮發特性	● 降低失油率

#### 指名 JASO MA2 買的安心用的放心

日本汽車標準組織(JASO)制定機車潤滑油標準，必須通過多項嚴苛檢驗才能取得 JASO 認證，RS 5W-40 採用獨家 TRI-TECH<sup>®</sup> 三合一技術配方，符合最新 JASO MA2 規範，特別能針對打檔車的引擎、離合器及齒輪箱提供完整保護，兼具全面潤滑與精準換檔的理想平衡，滿足騎乘舒適順暢與精準換檔流暢的體驗。

產品特性：

	Typical Properties	Unit	Method	Typical
黏度等級	SAE Viscosity Grade	-	-	5W-40
密度	Density @ 15°C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.86301
黏度	Kinematic Viscosity @ 40°C	cSt	ASTM D 445	73.01
	Kinematic Viscosity @ 100°C	cSt	ASTM D 445	13.20
黏度指數	Viscosity Index	-	ASTM D 2270	185
總鹼價	Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D 2896	6.21
閃火點	Flash Point (COC)	°C	ASTM D 92	232
流動點	Pour Point	°C	ASTM D 5950	-54
高溫高剪切黏度	HTHS @150°C	cP	ASTM D 5481	4.379

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。