

產品名稱：FK RS 85W-140

GEAR OIL

複級高抗磨齒輪油

黏度等級：SAE 85W-140

符合規範：API GL-4

## 應用範圍：

FK RS 85W-140 具備堅韌油膜與優異的黏著性，能有效潤滑齒輪與降低齒輪運作時產生的震動及噪音，並增添抗泡、抗腐蝕特性的極壓抗磨劑，高溫穩定性佳可延長齒輪壽命，適合炎熱潮濕的氣候使用。

## 產品特性：

	Typical Properties	Unit	Method	Typical
黏度等級	SAE Viscosity Grade	-	-	85W-140
密度	Density @ 15°C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.89816
黏度	Kinematic Viscosity @ 40°C	cSt	ASTM D 445	436.0
	Kinematic Viscosity @ 100°C	cSt	ASTM D 445	30.65
黏度指數	Viscosity Index	-	ASTM D 2270	100
總酸價	Total Acid Number	mgKOH/g	ASTM D 664	0.77
閃火點	Flash Point (COC)	°C	ASTM D 92	236
流動點	Pour Point	°C	ASTM D 5950	-18

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。