

產品名稱：FK® DUTY CF 系列
10W / SAE40 經濟型柴油引擎機油
黏度等級：10W / SAE40
適用規範：API CF / CD

應用範圍：

FK® DUTY CF 系列經濟型柴油引擎機油，適用於搭載渦輪增壓、機械增壓及自然吸氣的各式大車及工程建設機械液壓系統、一般作業下發電機潤滑使用。

產品特色：

符合多項國際規範

1. 本系列產品符合美國石油協會 API CF / CD 規格。
2. 本系列產品符合檯架測試 MACK T-8A 規範。

高鹼價特性

1. 本系列為高品質引擎潤滑油，含有特製之高鹼性清淨、分散、防鏽、抗氧化、消泡及抗磨損...等添加劑，可於嚴苛操作環境下，提供優異的中和保護作用。

產品名稱：FK® DUTY CF 系列
 10W / SAE40 經濟型柴油引擎機油
 黏度等級：10W / SAE40
 適用規範：API CF / CD

產品特性：

	Typical Properties	Unit	Typical	
黏度等級	SAE Viscosity Grade	-	10W	SAE40
外觀	Appearance	-	CLEAR	CLEAR
顏色	Color	-	L1.5	L2.5
密度	Density@15 ° C	g/cm ³	0.86873	0.88996
黏度	Viscosity,Kin.@40 ° C	cSt	41.17	152.5
	Viscosity,Kin.@ 100 ° C	cSt	6.573	15.14
黏度指數	Viscosity Index	-	112	100
總鹼價	TBN	mgKOH/g	10.13	10.22
閃火點	Flash Point (COC)	° C	230	268
流動點	Pour Point	° C	-42	-30
高溫高剪切	HTHS@150 ° C	cP	-	4.193

使用建議事項：

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行油品更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

使用注意事項：

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後油品及空瓶，請遵守環保法規規定回收。