

產品名稱：FK® DUTY POWER STEERING PSF

100% PAO & ESTER 動力方向機油

適用車種：大小車皆適用

#### 適用規範：

ZF TE-ML 02K、Pentosin CHF 7.1 / 11S / 202、MB 236.3 / 236.6 / 236.7 / 345.0、Audi / VW G002、Chrysler MS-1872 / 5931 / 11655 / 9602、ATF +2 / +3 / +4、Daihatsu Ammix ATF D3-SP、Dexron IID / III、Ford M2C195-A / 204-A、GM、Honda Z-1、Hyundai / Kia PSF-3 / -4、Mazda M-III、Mitsubishi PS Fluid / Diamond SP III、Nissan PSF-II、Saab、Subaru、Toyota PSF Type EH、Volvo

#### 產品特色：

1. 頂級的 100% PAO ( 聚- $\alpha$  烯烴 ) 及多元醇酯 ( Polyol - Ester ) 基礎油製作，具有極優異的低溫流動性、卓越的黏度指數、優異的抗氧化性及強韌抗磨油膜，能適應各種嚴苛行駛環境的要求。
2. 專為車輛傳動系統及中央液壓系統所設計，能滿足最高技術規格需求，如：動力轉向、液壓氣動懸架、液位控制、閥體油...等，並提供油封及管路絕佳長效的保護。
3. 適用大多數車款如乘用車、貨車、巴士、輕型商用車或特殊車輛使用。

產品名稱：FK® DUTY POWER STEERING PSF  
100% AO & ESTER 動力方向機油  
適用車種：大小車皆適用

**產品特性：**

	Typical Properties	Unit	Typical
外觀	Appearance	-	CLEAR
顏色	Color	-	1.0
密度	Density @ 15 ° C	g/cm <sup>3</sup>	0.83965
黏度	Viscosity,Kin.@40 ° C	cSt	30.29
	Viscosity,Kin.@ 100 ° C	cSt	6.564
黏度指數	Viscosity Index	-	180
低溫黏度	BrookField Viscosity @ -40 ° C	cP	4789
總酸價	TAN	mgKOH/g	0.72
閃火點	Flash Point (COC)	° C	230
流動點	Pour Point	° C	-63

**使用建議事項：**

1. 請依照車主手冊說明或車廠建議進行更換。
2. 請存放於陰涼通風處，勿直接讓陽光曝曬。
3. 保存期限為製造日期後五年內。

**使用注意事項：**

1. 不可食用。
2. 請置於兒童接觸不到的地方。
3. 如誤觸眼睛或皮膚，請以大量清水沖洗。
4. 使用後廢液及空瓶，請遵守環保法規規定回收。